


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tmt@nt-rt.ru | <http://termoavtomatika.nt-rt.ru>

Термоэлектрические преобразователи ТП 008 тип Р

Термопреобразователи с керамическим защитным чехлом. Предназначены для измерения температуры газообразных, химически неагрессивных сред в различных отраслях народного хозяйства.



ТП 008 ###-PVXCH

Основные технические характеристики:

Номинальная статическая характеристика:

S (ПП)

B (ПР)

Диапазон измеряемых температур:

от 0 до +1300 °C

от +600 до +1600 °C

Класс допуска по ГОСТ 3044:

2

Материал защитного чехла

Керамика высокоалюмооксидная (корундовый чехол)

Показатель тепловой инерции

не более 80 с

Условное давление рабочей среды

0,1 МПа

Диаметр термоэлектродов:

- 0,4/0,5 мм

- 0,5/0,5 мм

положительный 0,4 или 0,5 мм

отрицательный 0,5 мм

Материал головки

алюминиевый сплав (силумин)

Перечень стандартных длин:

l, мм	250, 400	400
L, мм	320, 500	500, 800, 1000, 1600, 2000
d, мм	12	
D, мм	20	